

# ORI-Clean Co., Ltd



## Catalogue de Produits

[www.ori-clean.com](http://www.ori-clean.com)

# D30

## Autolaveuse Manuelle Pliable Compacte

Démarrage par carte à puce/Carrosserie rotomoulée/  
Faible niveau sonore



QRI-CLEAN

### Conception Détail



Poignée Pliable



Panneau Simple



Brosse Disque

**HOT  
SALE**



### Scénarios d'Application



Atelier



Hôpital



Centre  
Commercial



Aéroport



Entrepôt

### Paramètres Techniques

|                                     |                   |             |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| Capacité De Travail Maximale:       | m <sup>2</sup> /h | 1350        |
| Largeur De La Raclette:             | mm                | 350         |
| Diamètre De La Brosse Disque:       | mm                | 350         |
| Vitesse Avant:                      | km/h              | 0-6         |
| Puissance Totale:                   | W                 | 800         |
| Capacité Du Réservoir D'Eau Propre: | L                 | 7           |
| Capacité Du Réservoir D'Eaux Usées: | L                 | 12          |
| Capacité De La Batterie:            |                   | 24V/32Ah    |
| Durée D'Utilisation:                | h                 | 1.5         |
| Poids Net / Brut:                   | kgs               | 65/85       |
| Dimensions De L'Emballage:          | mm                | 900*580*750 |

# K02

## Autolaveuse Poussée À La Main

Modèle Compact/Design Ergonomique/Faible Bruit



QRI-CLEAN

### Conception Détail



Panneau Simple



Niveau D'Eau Visible



Raclette

### Scénarios d'Application



Atelier



Hôpital



Centre  
Commercial



Aéroport



Entrepôt

### Paramètres Techniques

|                                     |                   |               |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Capacité De Travail Maximale:       | m <sup>2</sup> /h | 1500          |
| Largeur De La Raclette:             | mm                | 720           |
| Diamètre De La Brosse Disque:       | mm                | 460           |
| Vitesse Avant:                      | km/h              | -             |
| Puissance Totale:                   | W                 | 750           |
| Capacité Du Réservoir D'Eau Propre: | L                 | 36            |
| Capacité Du Réservoir D'Eaux Usées: | L                 | 40            |
| Capacité De La Batterie:            |                   | 24V/80Ah      |
| Durée D'Utilisation:                | h                 | 2             |
| Poids Net / Brut:                   | kgs               | 80/100        |
| Dimensions De L'Emballage:          | mm                | 1030*540*1000 |

# D5

## Autolaveuse Poussée À La Main

Conception À Deux Orifices De Remplissage D'Eau/  
Détection Automatique Des Pannes/Faible Bruit



ORI-CLEAN

Conception Détail



**HOT  
SALE**



Panneau Simple



Grande Entrée D'Eau



Grand Réservoir  
D'Eaux Usées

### Scénarios d'Application



Atelier



Hôpital



Centre  
Commercial



Aéroport



Entrepôt

### Paramètres Techniques

|                                     |                   |               |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Capacité De Travail Maximale:       | m <sup>2</sup> /h | 2000          |
| Largeur De La Raclette:             | mm                | 820           |
| Diamètre De La Brosse Disque:       | mm                | 510           |
| Vitesse Avant:                      | km/h              | -             |
| Puissance Totale:                   | W                 | 1000          |
| Capacité Du Réservoir D'Eau Propre: | L                 | 50            |
| Capacité Du Réservoir D'Eaux Usées: | L                 | 60            |
| Capacité De La Batterie:            |                   | 24V/100Ah     |
| Durée D'Utilisation:                | h                 | 3.5           |
| Poids Net / Brut:                   | kgs               | 160/180       |
| Dimensions De L'Emballage:          | mm                | 1310*620*1160 |

# D5A



ORI-CLEAN

Conception Détail

## Autolaveuse Autotractée

Conception À Deux Orifices De Remplissage D'Eau/  
Détection Automatique Des Pannes/Faible Bruit

HOT  
SALE



Panneau Simple



Grande Entrée D'Eau



Grand Réservoir  
D'Eaux Usées

### Scénarios d'Application



Atelier



Hôpital



Centre  
Commercial



Aéroport



Entrepôt

### Paramètres Techniques

|                                     |                   |               |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Capacité De Travail Maximale:       | m <sup>2</sup> /h | 2200          |
| Largeur De La Raclette:             | mm                | 820           |
| Diamètre De La Brosse Disque:       | mm                | 510           |
| Vitesse Avant:                      | km/h              | 0-5           |
| Puissance Totale:                   | W                 | 1300          |
| Capacité Du Réservoir D'Eau Propre: | L                 | 50            |
| Capacité Du Réservoir D'Eaux Usées: | L                 | 60            |
| Capacité De La Batterie:            |                   | 24V/100Ah     |
| Durée D'Utilisation:                | h                 | 3             |
| Poids Net / Brut:                   | kgs               | 170/190       |
| Dimensions De L'Emballage:          | mm                | 1310*620*1160 |

# D6

**QRI**  
QRI-CLEAN

## Autolaveuse Autoportée

Induction Du Niveau D'Eaux Usées/Détection Automatique  
Des Pannes/Faible Bruit

### Conception Détail



Panneau Simple



Poignée De Levage



Interrupteur D'Urgence



Brosse Unique

**HOT  
SALE**



### Scénarios d'Application



Atelier




Hôpital



Centre  
Commercial



Aéroport



Entrepôt

### Paramètres Techniques

|                                     |                   |               |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Capacité De Travail Maximale:       | m <sup>2</sup> /h | 3200          |
| Largeur De La Raclette:             | mm                | 820           |
| Diamètre De La Brosse Disque:       | mm                | 560           |
| Vitesse Avant:                      | km/h              | 0-6.3         |
| Puissance Totale:                   | W                 | 1500          |
| Capacité Du Réservoir D'Eau Propre: | L                 | 70            |
| Capacité Du Réservoir D'Eaux Usées: | L                 | 75            |
| Capacité De La Batterie:            |                   | 24V/100Ah     |
| Durée D'Utilisation:                | h                 | 3.5           |
| Poids Net / Brut:                   | kgs               | 220/245       |
| Dimensions De L'Emballage:          | mm                | 1310*720*1160 |

**D7****ORI-CLEAN**

# Autolaveuse Autoportée

Induction Du Niveau D'Eaux Usées/Détection Automatique Des Pannes/Faible Bruit

## Conception Détail

**Panneau Simple****Poignée De Levage****Interrupteur D'Urgence****Double Brosse**

## Scénarios d'Application

**Atelier****Hôpital****Centre Commercial****Aéroport****Entrepôt**

## Paramètres Techniques

|                                     |                   |               |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Capacité De Travail Maximale:       | m <sup>2</sup> /h | 4000          |
| Largeur De La Raclette:             | mm                | 930           |
| Diamètre De La Brosse Disque:       | mm                | 710           |
| Vitesse Avant:                      | km/h              | 0-6.3         |
| Puissance Totale:                   | W                 | 2050          |
| Capacité Du Réservoir D'Eau Propre: | L                 | 70            |
| Capacité Du Réservoir D'Eaux Usées: | L                 | 75            |
| Capacité De La Batterie:            |                   | 24V/120Ah     |
| Durée D'Utilisation:                | h                 | 3.5           |
| Poids Net / Brut:                   | kgs               | 250/280       |
| Dimensions De L'Emballage:          | mm                | 1310*800*1160 |

# D8



ORI-CLEAN

## Autolaveuse Autoportée

Induction Du Niveau D'Eaux Usées/Détection Automatique Des Pannes/Faible Bruit

Conception Détail



Panneau Simple



Lumière LED



Double Brosse



Grande Ouverture D'Entrée D'Eau Propre

### Scénarios d'Application



Atelier



Hôpital



Centre Commercial



Aéroport



Entrepôt

### Paramètres Techniques

|                                     |                   |               |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Capacité De Travail Maximale:       | m <sup>2</sup> /h | 4800          |
| Largeur De La Raclette:             | mm                | 1100          |
| Diamètre De La Brosse Disque:       | mm                | 810           |
| Vitesse Avant:                      | km/h              | 0-6.5         |
| Puissance Totale:                   | W                 | 2300          |
| Capacité Du Réservoir D'Eau Propre: | L                 | 100           |
| Capacité Du Réservoir D'Eaux Usées: | L                 | 110           |
| Capacité De La Batterie:            |                   | 24V/150Ah     |
| Durée D'Utilisation:                | h                 | 3.5           |
| Poids Net / Brut:                   | kgs               | 320/360       |
| Dimensions De L'Emballage:          | mm                | 1510*880*1370 |

# D9/D9H



ORI-CLEAN

Conception Détail

## Autolaveuse Autoportée

Système De Levage Automatique/Conception De Démarrage Doux À Une Touche/Faible Bruit



Panneau Simple



Double Brosse



Siège Réglable



Roue Avant D9H

### Scénarios d'Application



Atelier



Hôpital



Centre Commercial



Aéroport



Entrepôt

### Paramètres Techniques

|                                     |                   |                                |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Capacité De Travail Maximale:       | m <sup>2</sup> /h | 5500m <sup>2</sup> /h          |
| Largeur De La Raclette:             | mm                | 1220mm                         |
| Diamètre De La Brosse Disque:       | mm                | 860mm                          |
| Vitesse Avant:                      | km/h              | 0-6.5km/h                      |
| Puissance Totale:                   | W                 | D9: 2350W D9H: 2800W           |
| Capacité Du Réservoir D'Eau Propre: | L                 | 120L                           |
| Capacité Du Réservoir D'Eaux Usées: | L                 | 140L                           |
| Capacité De La Batterie:            |                   | 24V/200Ah                      |
| Durée D'Utilisation:                | h                 | 4.5h                           |
| Poids Net / Brut:                   | kgs               | D9: 390/420kgs D9H: 420/460kgs |
| Dimensions De L'Emballage:          | mm                | 1660*990*1420mm                |

# D9X



QRI-CLEAN

## Autolaveuse-Balayeuse Combinée

Conception Détail

Système De Levage Automatique/Conception De Démarrage Doux A Une Touche/Faible Bruit



Panneau Simple



Lumière LED



Système De Nettoyage Intégré



Siège Réglable

### Scénarios d'Application



Atelier



Hôpital



Centre Commercial



Aéroport



Entrepôt

### Paramètres Techniques

|                                     |                   |               |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Capacité De Travail Maximale:       | m <sup>2</sup> /h | 5000          |
| Largeur De La Raclette:             | mm                | 1220          |
| Diamètre De La Brosse Disque:       | mm                | 850           |
| Vitesse Avant:                      | km/h              | 0-6.8         |
| Puissance Totale:                   | W                 | 2350          |
| Capacité Du Réservoir D'Eau Propre: | L                 | 120           |
| Capacité Du Réservoir D'Eaux Usées: | L                 | 140           |
| Capacité De La Batterie:            |                   | 24V/200Ah     |
| Durée D'Utilisation:                | h                 | 4.5           |
| Poids Net / Brut:                   | kgs               | 420/460       |
| Dimensions De L'Emballage:          | mm                | 1660*990*1420 |


# D10



**ARI-CLEAN**  
Conception Détail

## Autolaveuse Autoportée

Système De Levage Automatique/Conception De  
Démarrage Doux A Une Touche/Faible Bruit



Jet D'Eau Haute  
Pression



Lumière LED



Double Brosse



Siège Réglable

### Scénarios d'Application



Atelier




Hôpital



Centre  
Commercial



Aéroport



Entrepôt

### Paramètres Techniques

|                                     |                   |               |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Capacité De Travail Maximale:       | m <sup>2</sup> /h | 6000          |
| Largeur De La Raclette:             | mm                | 1220          |
| Diamètre De La Brosse Disque:       | mm                | 910           |
| Vitesse Avant:                      | km/h              | 0-6.8         |
| Puissance Totale:                   | W                 | 2550          |
| Capacité Du Réservoir D'Eau Propre: | L                 | 160           |
| Capacité Du Réservoir D'Eaux Usées: | L                 | 180           |
| Capacité De La Batterie:            |                   | 24V/200Ah     |
| Durée D'Utilisation:                | h                 | 4.5           |
| Poids Net / Brut:                   | kgs               | 440/480       |
| Dimensions De L'Emballage:          | mm                | 1660*990*1590 |

# T1050

**QRI**  
QRI-CLEAN

## Balayeuse Manuelle

Compact Mini / Brosse Réglable / Réservoir D'eau Rotomoulé

## Conception Détaillée



**HOT SALE**



Panneau Simple



Poignée Réglable



Pulvérisation D'eau

## Scénarios d'Application



Atelier



Trottoir



Parc



Rue



Entrepôt

## Paramètres Techniques

|                                  |                   |              |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Capacité De Travail Maximale :   | m <sup>2</sup> /h | 5000         |
| Taille De La Brosse Principale : | mm                | Ø200*440     |
| Taille De La Brosse Latérale :   | mm                | 450          |
| Largeur De Nettoyage :           | mm                | 1050         |
| Puissance Totale :               | W                 | 400          |
| Vitesse Avant :                  | km/h              | -            |
| Capacité Du Bac À Poussière :    | L                 | 25           |
| Capacité De La Batterie :        |                   | 12V/75Ah     |
| Autonomie De Fonctionnement :    | h                 | 3-4          |
| Poids Net/Brut :                 | kgs               | 90/100       |
| Dimensions De L'emballage :      | mm                | 1050*900*800 |

# T1260



**ARI-CLEAN**  
Conception Détail

## Balayeuse Routière Autoportée

Corps Rotomoulé / Système De Contrôle Indépendant /  
Protection Contre La Surcharge



**HOT  
SALE**



Panneau Simple



Pulvérisation D'eau



Filtre Cylindrique  
À Poussière



Entretien Facile

### Scénarios d'Application



Atelier



Trottoir



Parc



Rue



Entrepôt

### Paramètres Techniques

|                                  |                   |               |
|----------------------------------|-------------------|---------------|
| Capacité De Travail Maximale :   | m <sup>2</sup> /h | 8750          |
| Taille De La Brosse Principale : | mm                | Ø300*490      |
| Taille De La Brosse Latérale :   | mm                | 450           |
| Largeur De Nettoyage :           | mm                | 1260          |
| Puissance Totale :               | W                 | 1830          |
| Vitesse Avant :                  | km/h              | 0-12          |
| Capacité Du Bac À Poussière :    | L                 | 80            |
| Capacité De La Batterie :        |                   | 48V/58Ah      |
| Autonomie De Fonctionnement :    | h                 | 3             |
| Poids Net/Brut :                 | kgs               | 350/430       |
| Dimensions De L'emballage :      | mm                | 1500*900*1300 |

# T1



**ORI-CLEAN**  
Conception Détail

## Balayeuse Routière Autoportée

Système De Contrôle Indépendant / Filtre Rond Agrandi /  
Moteur D'aspiration Puissant



Panneau Simple



Lumière LED



Pulvérisation D'eau



Grand Bac À  
Poussière

### Scénarios d'Application



Atelier



Trottoir



Parc



Rue



Entrepôt

### Paramètres Techniques

|                                  |                   |                |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Capacité De Travail Maximale :   | m <sup>2</sup> /h | 10150          |
| Taille De La Brosse Principale : | mm                | Ø300*690       |
| Taille De La Brosse Latérale :   | mm                | 500            |
| Largeur De Nettoyage :           | mm                | 1400           |
| Puissance Totale :               | W                 | 2600           |
| Vitesse Avant :                  | km/h              | 0-12           |
| Capacité Du Bac À Poussière :    | L                 | 110            |
| Capacité De La Batterie :        |                   | 48V/75Ah       |
| Autonomie De Fonctionnement :    | h                 | 3-4            |
| Poids Net/Brut :                 | kgs               | 430/500        |
| Dimensions De L'emballage :      | mm                | 1940*1200*1300 |

D2



QRI-CLEAN

Conception Détail

# Balayeuse Routière Autoportée Avec Cabine

Corps Rotomoulé / Technologie Avancée De Contrôle De La Poussière / Moteur D'aspiration Puissant



Panneau Simple



Démontage Sans Outil



Filtre Cylindrique À Poussière



Entretien Facile

## Scénarios d'Application



Atelier



Trottoir



Parc



Rue



Entrepôt

## Paramètres Techniques

|                                  |                   |                |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Capacité De Travail Maximale :   | m <sup>2</sup> /h | 14000          |
| Taille De La Brosse Principale : | mm                | Ø300*690       |
| Taille De La Brosse Latérale :   | mm                | 600            |
| Largeur De Nettoyage :           | mm                | 1500           |
| Puissance Totale :               | W                 | 3700           |
| Vitesse Avant :                  | km/h              | 0-12           |
| Capacité Du Bac À Poussière :    | L                 | 140            |
| Capacité De La Batterie :        |                   | 48V/100Ah      |
| Autonomie De Fonctionnement :    | h                 | 4-5            |
| Poids Net/Brut :                 | kgs               | 580/580        |
| Dimensions De L'emballage :      | mm                | 1900*1500*1350 |

# T2

## Balayeuse Routière Autoportée Avec Cabine

Système de contrôle indépendant / Filtre rond agrandi / Moteur d'aspiration puissant



**QRI-CLEAN**  
Conception Détail



Panneau Simple



Lumière LED



Pulvérisation D'eau



Pare-chocs  
Machine

### Scénarios d'Application



Atelier



Trottoir



Parc



Rue



Entrepôt

### Paramètres Techniques

|                                  |                   |                |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Capacité De Travail Maximale :   | m <sup>2</sup> /h | 13300          |
| Taille De La Brosse Principale : | mm                | Ø300*690       |
| Taille De La Brosse Latérale :   | mm                | 500            |
| Largeur De Nettoyage :           | mm                | 1900           |
| Puissance Totale :               | W                 | 2250           |
| Vitesse Avant :                  | km/h              | 0-9            |
| Capacité Du Bac À Poussière :    | L                 | 150            |
| Capacité De La Batterie :        |                   | 48V/100Ah      |
| Autonomie De Fonctionnement :    | h                 | 3-4            |
| Poids Net/Brut :                 | kgs               | 650/650        |
| Dimensions De L'emballage :      | mm                | 2200*1900*2000 |

# T3

## Balayeuse Routière Autoportée Avec Cabine

Système de contrôle indépendant / Filtre rond agrandi / Moteur d'aspiration puissant



**ORI-CLEAN**  
Conception Détail



Panneau Simple



Lumière LED



Pulvérisation D'eau



Écran d'Affichage Électronique



### Scénarios d'Application



Atelier



Trottoir



Parc



Rue



Entrepôt

### Paramètres Techniques

|                                  |                   |                |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Capacité De Travail Maximale :   | m <sup>2</sup> /h | 13300          |
| Taille De La Brosse Principale : | mm                | Ø300*690       |
| Taille De La Brosse Latérale :   | mm                | 500            |
| Largeur De Nettoyage :           | mm                | 1900           |
| Puissance Totale :               | W                 | 3000           |
| Vitesse Avant :                  | km/h              | 0-12           |
| Capacité Du Bac À Poussière :    | L                 | 180            |
| Capacité De La Batterie :        |                   | 48V/100Ah      |
| Autonomie De Fonctionnement :    | h                 | 4-5            |
| Poids Net/Brut :                 | kgs               | 700/700        |
| Dimensions De L'emballage :      | mm                | 2300*1900*2000 |